ГОСУДАРСТВЕННЫЯ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

Соединения трубопроводов с развальцовкой трубы

ШТУЦЕРА ПЕРЕХОДНЫЕ С ВНУТРЕННИМ КОНУСОМ

Конструкция

FOCT 28941.15—91

Flare fittings. Straight couplings with inside cone.

OKII 41 9361

Дата введения 01.01.92

Настоящий стандарт распространяется на переходные штуцера с внутренним конусом для соединений трубопроводов с развальцовкой трубы с углом конуса 74°.

, Требования пп. 1; 3 являются обязательными, другие тре-

бования настоящего стандарта являются рекомендуемыми.

 Конструкция и размеры переходных штуцеров с внутренним конусом должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.


2. Значение номинального (условного) давления для штуцеров

группы 2 — по ГОСТ 15763, приложение 3.

 Технические требования, приемка и методы испытаний — по ГОСТ 15763.

Издание официальное

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Госстандарта СССР



/-- присоединительный конец корпусной детали под развальцовку трубы по ГОСТ 22525

$\mathbf{p}_{\mathbf{a}}$	3	M	ė.	ō.	ba.	MM
- A - 100	. MP.	G00	700	348	3350 a.	100 March

Груп-	D.*	(p,),		ď,		D1	D ₂	L	1	I,	
ле		"NGXNG (a)X(a)		•,		h tā		±0,3		Macca 1000 m Kr	
	6	10×4	4,0	15.5	M12×1,5	16,2	13,2	28	14	7,5	21
	.10	12×8	7,5	17.5	M16×1,5		16,0	32	17		35
	12	15×10	9,5	22.3	M18×1,5	25,2	20,0			8,0	49
2	(14)	20×12	11,0	25,0	M22×1.5	27.6	24,0	36	19	9,0	77
	22	25×20	18,0	31,0	M30×2	33.6	30,0	41	23	10,0	118
	28	32×25	24,0	40.0	M36×2	42.6	36,5	44	24		152
. ,	(34)	40×32	30,0	47.0	M45×2	49,6	45,0	48	27	12,0	271

^{*} D_s — наружный диаметр трубы; $DN \times DN'$; $(D_s) \times (D_{s'})$ — условный проход (поминальный размер).

Примечания:

- 1. Значения, приведенные в скобках, непредпочтительны.
- 2. Масса указана для справок.

Пример условного обозначения штущера группы $2 \in D_n = 10$ мм:

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Государственным Комитетом СССР по управлению качеством продукции и стандартам

РАЗРАБОТЧИКИ

- Б. В. Максимовский; Г. В. Поляков, канд. техн. наук;
- Ю. А. Решников; С. А. Михайлова
- 2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного Комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 21.03.91 № 303
- 3. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
- 4. Срок проверки 1997 г., периодичность проверки 5 лет.
- 5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕН-ТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер мужкта
FOCT 15763—91	2; 3
FOCT 22525—77	1