

Изменение № 1 ГОСТ Р 52194—2003 Водки и водки особые. Изделия ликероводочные. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение
Утверждено и введено в действие Приказом Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии от 17.06.2005 № 162-ст

Дата введения 2006—01—01

Раздел 2. Заменить ссылку: ГОСТ Р 8.579—2001 на ГОСТ 8.579—2002;
дополнить ссылкой:

«ГОСТ Р 51074—2003 Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие требования».

Пункт 3.1. Заменить слова: «по нормативному документу и изготовленные» на «изготовленную».

Пункт 3.2. Второй абзац исключить.

Пункт 3.2.1. Перечисление 2). Для водок, водок особых и горьких ликероводочных изделий заменить значение: « $500 \pm 4,0$ мл (см^3)» на « $(500 \pm 5,0)$ мл (см^3)»;

последний абзац. Заменить слова: «— по ГОСТ Р 8.579» на «вместимостью более 1000 мл (см^3), кроме бутылок вместимостью 1750 мл (см^3) — по ГОСТ 8.579».

Пункт 3.3. Первый абзац изложить в новой редакции:

(Продолжение см. с. 18)

«Бутылки с продукцией укупоривают колпачками типа «Алка» из алюминиевой фольги по ГОСТ 745, алюминиевыми колпачками с перфорацией различных цветов, которые должны быть укомплектованы уплотнительными элементами по ГОСТ Р 51214, и другими укупорочными средствами, изготовленными из материалов, разрешенных уполномоченным органом для контакта с данным видом продукта и обеспечивающими герметичность укупоривания».

Пункт 3.4. Первый абзац. Исключить слова: «по 12—24 шт.».

Пункт 4.1 изложить в новой редакции:

«4.1 Маркировка продукта в потребительской таре по ГОСТ Р 51074 со следующими дополнениями:

- массовая концентрация сахара для ликероводочных изделий (за исключением горьких настоек, слабоградусных горьких настоек и бальзамов)».

Пункт 4.2 исключить.

Пункт 4.4 (шестой абзац). Исключить единицы физической величины: л (дм³).

Пункт 5.2 после слов «титановых бочках [1]» дополнить словами: «а также в бочках, автоцистернах и контейнерах фирмы-получателя».

Пункт 5.3. Заменить слова: «в сухих, не имеющих посторонних запахов, помещениях» на «в помещениях с относительной влажностью воздуха не выше 85 %».

Библиография. Исключить позиции: [2] — [5].

(ИУС № 9 2005 г.)